

# SKIPLoader



ÇİFT KOLLU HİDROLİFT



KADEME.COM.TR

# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

## GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Toplam Yük Kaldırma Süresi / Loading Time	40 (±10) sn.
Toplam Yük İndirme Süresi / Unloading Time	50(±10) sn.
Uzatma Kolları Açma Ve Kapama Süresi / Extension Time	10(±5) sn.
Baskı Ayakları Kalkma Ve İnme Süresi / Stabilized Jacks	10(±5) sn.
Maksimum Konteyner Kapasitesi / Max. Container Capacity	10 m <sup>3</sup>
Maksimum Konteyner Geniřlięi / Max. Container Width	2180 mm.
Maksimum Platform Uzunluęu / Max. Platform Length	5000 mm.
Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump	61-84 cm <sup>3</sup> /min.
Maksimum alıřma Basıncı / Max. Working Pressure	210 bar
Yaę Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity	110 lt.

## SAC MALZEMELER / SHEET METALS

Bom Sacları / Arms	8-12 mm. ST-52
Platform Sacları / Platform	5-6 mm. ST-52
Baskı Ayakları / Stabilized Jacks	6-8 mm. ST-52

## KAPASİTE VE UZUNLUKLAR / CAPACITY AND LENGHT

Tip	A	B	Max Kaldırma Gücü (kg) Max Loading Weight
KDS8	2600	3700	8000
KDS10	2600	3700	10000
KDS10	2900	4250	10000
KDS12	2600	3700	12000
KDS12	2900	4250	12000
KDS14	2600	3700	14000
KDS14	2900	4250	14000

